

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – IF115/1/2020

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Immerfuga FM
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Zaprawa z trassem do fugowania, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym klasy G M2,5
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
Norma zharmonizowana	EN 998-2:2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1*	EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie	M 2,5	
Wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie	0,15 N/mm ² (wartość tabelaryczna EN 771)	
Wytrzymałość spoiny: charakterystyczna wytrzymałość na zginanie	NPD	
Absorpcja wody:	0,6 kg/(m ² · min ^{0,5})	
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 % Cl	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	15/35 (wartość tabelaryczna EN 1745)	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry}	≤ 0,80 dla P=50% ≤ 0,87 dla P=90% (wartość tabelaryczna EN 1745)	
Trwałość (mrozoodporność)	Ocena na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu zamierzonego zastosowania zaprawy	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-2:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Robert Chutek
(imię i nazwisko)

Dyrektor Działu
Badań i Rozwoju
Robert Chutek
mgr inż. Robert Chutek


Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

Poznań, 24.02.2020 r.
(miejsce, data wydania)