



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – IQ046/1/2019

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Immerquick
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Zaprawa uszczelniająca na bazie cementu o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania do szybkiego zamykania miejsc przecieków wody również pod ciśnieniem Zasada: 3. Metoda: 3.1 zgodnie z EN 1504-9:2010
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
Norma zharmonizowana	EN 1504-3:2005

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	R 1	EN 1504-3:2005	
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05%		
Przyczepność	≥ 0,8 MPa		
Ograniczony skurcz/pęcznienie	NPD		
Odporność na karbonatyzację	NPD		
Moduł sprężystości	NPD		
Kompatybilność cieplna	Część 1: Zamrażanie - rozmrażanie		NPD
	Część 2: Zraszanie		NPD
	Część 4: Cykle suszenia		NPD
Odporność na poślizg	NPD		
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD		
Absorpcja kapilarna	NPD		
Reakcja na ogień	A1		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z EN 1504-3 pkt 5.4		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Robert Chutek
(imię i nazwisko)

Dyrektor Działu
Badań i Rozwoju
Chutek
mgr inż. Robert Chutek

(podpis)


IMMERBAU
Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

Poznań, 07.01.2019 r.
(miejsce, data wydania)