

# iB IMMERBAU

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – IF001/1/2019

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	<b>Immerflex PU 25</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Uszczelniacz poliuretanowy do szczelin dylatacyjnych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. (Nadaje się do stosowania w chłodnych warunkach klimatycznych) EN 15651-1 F EXN – INT
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 System 3 dla reakcji na ogień
Norma zharmonizowana	PN-EN 15651-1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Jednostka notyfikowana SKZ TeConA GmbH, nr identyfikacyjny 1213, przeprowadziła badania typu i badania reakcji na ogień oraz wydała raport z badań i raport klasyfikacyjny.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metod B; Podłoże: beton z gruntem **Immerprimer PU**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	≤ 10 %	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF*	
Trwałość	Spełnia	

\*NF – brak uszkodzenia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Robert Chutek**  
(imię i nazwisko)

*Dyrektor Działu  
Badań i Rozwoju*  
*mgr inż. Robert Chutek*

(podpis)

**iB IMMERBAU**  
Immerbau Sp. z o.o.  
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań  
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37  
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

**Poznań, 04.03.2019 r.**  
(miejsce, data wydania)