

Data i nr aktualizacji: ()

i3 IMMERBAU
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – BM 221/1/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Bandmmer MF (2 mm)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczna taśma uszczelniająca do szczelin, pęknięć i spoin dylatacyjnych. Bariera dla wilgoci: Typ A Bariera dla wód gruntowych: Typ T
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+
Norma zharmonizowana	EN 13967:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Spełnia	EN 13967:2012
Odporność na rozdarcie: kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	≥ 400 N ≥ 400 N	
Wytrzymałość złączy	≥ 800 N/50 mm	
Odporność na uderzenia: płyta aluminiowa panel EPS	≤ 600 mm ≤ 1800 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek wzdłużny kierunek poprzeczny	≥ 8 N/mm ² ; ≥ 500% ≥ 8 N/mm ² ; ≥ 500%	
Odporność na statyczne obciążenia	≤ 20 kg	
Odporność na wnikanie wody po starzeniu termicznym	spełnia	
Odporność na wnikanie wody po ekspozycji na chemikalia	spełnia	
Reakcja na ogień	Klasa E	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Robert Chutek
(imię i nazwisko)

Chutek
mgr inż. Robert Chutek

(podpis)

i3 IMMERBAU
Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

Poznań, 15.10.2021 r.
(miejsce, data wydania)