

Data i nr aktualizacji: ()



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – GM208/1/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	<b>Glummer EP</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Dwuskładnikowy klej epoksydowy do przyklejanie elastycznych taśm uszczelniających oraz wklejania i mocowania wsporników, uchwytów i innych systemów mocowań Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych: Zasada 4. Metoda 4.2 wg EN 1504-9:2010
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4 System 4 (Reakcja na ogień)
Norma zharmonizowana	EN 1504-6:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność przy wrywaniu	Przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy obciążeniu 75 kN	EN 1504-6:2006
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$	
Temperatura zeszklenia	NPD	
Reakcja na ogień	NPD	
Pelzanie pod obciążeniem rozciągającym	NPD	
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z EN 1504-6 pkt 5.3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Robert Chutek**  
(imię i nazwisko)

Dyrektor Działu  
Badań i Rozwoju  
*Chutek*  
mgr inż. Robert Chutek

(podpis)

  
**IMMERBAU**  
Immerbau Sp. z o.o.  
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań  
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37  
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

**Poznań, 15.10.2021 r.**  
(miejsce, data wydania)