

Data i numer aktualizacji: ()



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – IF223/1/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Immerfuga 24
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Zaprawa do spoinowania i murowania wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4 System 4 (Reakcja na ogień)
Norma zharmonizowana	EN 1504-3:2005
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie	M 20	
Wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie	0,15 MPa (wartość tabelaryczna EN 771)	
Absorpcja wody	0,12 kg/(m ² · min ^{0,5})	
Zawartość chlorków	≤ 0,02 % Cl	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	15/35 (wartość tabelaryczna EN 1745)	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry}	≤ 0,67 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,76 W/(mK) dla P=90% (wartość tabelaryczna EN 1745)	
Trwałość (mrozoodporność)	200 cykli zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp. : - 18 °C / +18 °C wg Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/12	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Robert Chutek

(imię i nazwisko)

Dyrektor Działu
Badań i Rozwoju
Robert Chutek
mgr inż. Robert Chutek

(podpis)


IMMERBAU
Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

Poznań, 25.10.2021 r.
(miejsce, data wydania)