

Data i nr aktualizacji: 15.06.2023 (1)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – IA266/1/2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Immerantik F
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną Normą, zaprawa tynkarska renowacyjna do wewnątrz i zewnątrz klasy R CS II
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
Norma zharmonizowana	EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	EN 998-1:2016
Reakcja na ogień	A1*
Wytrzymałość na ściskanie	CS II
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym po 24 h	≥ 0,3 kg/m ²
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody	≤ 5 mm
Przyczepność do podłoża	≥ 0,2 N/mm ² , FP: A, B
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 9
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	≤ 0,37 dla P=50% ≤ 0,40 dla P=90% (wartość tabelaryczna EN 1745)
Trwałość (mrozoodporność)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-2:2016 na podstawie zawartości materiałów organicznych poniżej 1,0 %

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Robert Chutek
(imię i nazwisko)

Dyrektor Działu
Badań i Rozwoju
Robert Chutek
mgr inż. Robert Chutek


IMMERBAU
Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

Poznań, 30.01.2023 r.
(miejsce, data wydania)