



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU – IR285/1/2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	ImmerPoxo Rapid
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Wyrób do ochrony powierzchniowej – powłoka Ochrona przed wnikaniem (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Odporność fizyczna (5.1) Odporność chemiczna (6.1) Podwyższenie odporności elektrycznej (8.3)
Producent	Immerbau Sp. z o.o., ul. Wołowska 92a, 60 - 167 Poznań
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+
Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1488

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg	
Nacinanie	NPD	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Przepuszczalność CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa III	
Kompatybilność cieplna	NPD	
Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Odporność na silną agresję chemiczną	< 50%	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	
Odporność na uderzenie	Klasa II $\geq 10 \text{ Nm}$	
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 2,0 (1,5)^1 \text{ N/mm}^2$	
Odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Reakcja na ogień	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

1) w nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów

Data i numer aktualizacji: 05.02.2025 (1)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Robert Chutek

(imię i nazwisko)

Dyrektor Działu
Badań i Rozwoju
Chutek
mgr inż. Robert Chutek

(podpis)


IMMERBAU
Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań
tel. +48 61 624 86 34, fax +48 61 624 86 37
NIP: 7792481377, REGON: 369451739

Poznań, 17.07.2023 r.

(miejsce, data wydania)

Oznakowanie CE

	
1488	
Immerbau Sp. z o.o. ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań	
21	
ImmerPoxy S	
EN 1504-2:2004	
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Przepuszczalność CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Odporność na uderzenia	Klasa II
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa III
Odporność na silną agresję chemiczną	< 50%
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 2,0 \text{ (1,5)}^1 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień	Klasa F

1) W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów