

ImmerPrePrimer AG

Preparat gruntujący pod powłokę antygrafiti– niwelujący efekt przyciemnienia betonu

PRZEZNACZENIE	- eliminacja efektu przyciemnienia betonu pod Immerschutz AG - wzmacnianie oraz wyrównywanie nasiąkliwości podłoża
OBSZAR ZASTOSOWANIA	- infrastruktura komunikacyjna - budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka
WŁAŚCIWOŚCI	- jednokomponentowy- gotowy do użytku - niweluje efekt przyciemnienia betonu pod powłoką antygrafiti Immerschutz AG - wyrównuje nasiąkliwość podłoża- zmniejsza zużycie (Immerschutz AG) dla uzyskania optymalnej warstwy antygrafiti - zwiększa przyczepność powłoki antygrafiti (Immerschutz AG) do betonu - szybkoschnący - odporny na alkalia z podłoża - paroprzepuszczalny - mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12 - zgodny z normą PN-EN 1504-2 – Zasada 1. Ochrona przed wnikaniem. Metoda 1.2 impregnacja
ZAKRES STOSOWANIA	- powierzchnie nasiąkliwe tzn. betonowe, kamienne - powierzchnie ceglane, tynki cementowe
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń: podłoże czyste - powierzchnię oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń podłoże suche - powierzchnia w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i ciemnych plam spowodowanych wilgocią podłoże nośne, stabilne, spójne
PRZYGOTOWANIE GRUNTU DO APLIKACJI	- material dokładnie wymieszać - temperatura otoczenia i podłoża wpływają na czas schnięcia powłoki
APLIKACJA	Czas oczekiwania na aplikację ImmerPrePrimer AG: - beton po 21 dniach dojrzewania lub po uzyskaniu 80% projektowanej wytrzymałości - zaprawy PCC, szpachłówki PCC po 7 dniach dojrzewania - szpachłówka polimerowa po 24 godz. od aplikacji Orientacyjne odstępy czasowe między warstwami w systemie ochrony powierzchniowej betonu: - w przypadku temperatury 25°C – minimum 2 godz. (po uzyskaniu powierzchniowo suchej powierzchni) - w przypadku temperatury 7°C - minimum 24 godz. (po uzyskaniu powierzchniowo suchej powierzchni) Ręczna - nanosić równomiernie za pomocą wałka, pędzla
CZYSZCZENIE	narzędzia, urządzenia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac
WSKAZÓWKI	- w przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym - temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji musi być wyższa o co najmniej 3°C od temp. punktu rosy - nie stosować w przypadku oczekiwanego deszczu
PIELĘGNACJA	- bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię należy przez 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej +5°C - chronić przed wiatrem, nasłonecznieniem, deszczem przez 6 godz.
ZUŻYCIE	- orientacyjne zużycie na warstwę: 0,06- 0,2 kg/m² - ilość warstw 1-2 (2 warstwy zalecane przy dużej nasiąkliwości podłoża w systemie mokre na mokre) - zużycie gruntu wzrasta w przypadku natrysku oraz zależnie od nasiąkliwości podłoża
MAGAZYNOWANIE	- kanister należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia - przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji
FORMA DOSTAWY	kanister 10 l, kanister 20 l, IBC 1000 l

ImmerPrePrimer AG

Preparat gruntujący pod powłokę antygrafiti – niwelujący efekt przyciemnienia betonu

DANE TECHNICZNE

Barwa	mleczna
Gęstość [g/cm ³]	1,01 (±3%)
Zużycie [kg/m ²]	0,06 – 0,2
Czas schnięcia [min.] w temp. +20°C	60

INFORMACJE DODATKOWE

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie.

Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Immerbau Sp. z o.o.

ul. Wołowska 92a

60-167 Poznań

tel. 61 624 86 34

www.immerbau.pl

www.sklep.immerbau.pl

Wydanie: 2-06-2026

Po ukazaniu się nowego wydania karta przestaje obowiązywać

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Immerbau Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Immerbau Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Immerbau Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20°C. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza proces chemiczny.